

Caratteristiche Generali <i>General Features</i>	Applicazioni <i>Applications</i>	Trazione leggera <i>light traction</i>
	Codice di produzione <i>Battery's code</i>	135 459
	Tipo Box <i>Case Size</i>	TIPO C <i>C TYPE</i>
	Dimensioni <i>Dimensions</i>	518x273x242
	Fissaggio <i>Base Hold down</i>	B00

Caratteristiche Elettriche <i>Electrical Features</i>	Tensione <i>Voltage</i>	12V
	Capacità (20h) <i>Battery Capacity (20h)</i>	240Ah±5%
	Capacità (5h) <i>Battery Capacity (5h)</i>	190A±5% EN
	Condizioni di carica <i>Charge condition</i>	Tipo Aperto <i>Vented Battery</i>
	Polarità <i>Terminals Layout</i>	3-4

Caratteristiche Costruttive <i>Construction Features</i>	Box <i>Case</i>	Materiale <i>Material</i>	Polipropilene <i>Polypropylene</i>	Coperchio <i>Lid</i>	Materiale <i>Material</i>	Polipropilene <i>Polypropylene</i>
		Colore <i>Colour</i>	Bianco <i>White</i>		Colore <i>Colour</i>	Nero <i>Black</i>
	Tappi <i>Plugs</i>	Tipo <i>Type</i>	A vite - M27 <i>Screw caps - M27</i>	Maniglia <i>Handle</i>	Tipo <i>Type</i>	Flessibile laterale <i>Flexible Lateral</i>
		Colore <i>Colour</i>	Nero <i>Black</i>			
	Separatore <i>Separator</i>	Materiale <i>Material</i>	Polietilene <i>Polyethylene</i>	Separatore <i>Separator</i>	Tipo <i>Type</i>	In busta <i>Envelope</i>
	Piastre positive <i>Positive plates</i>	Materiale <i>Material</i>	Pb-Sb-Se	Piastre negative <i>Negative plates</i>	Materiale <i>Material</i>	Pb-Sb-Se

Elettrolito <i>Electrolyte</i>	Densità <i>Density</i>	1280g/cm ³
	Altezza sopra le piastre <i>Height over the plates</i>	30mm ± 5mm
	Peso dell'acido <i>acid's weight</i>	18kg

Pesi/Palietizzazione <i>eWeights/Pallettisation</i>	Peso totale <i>Weight filled</i>	66,5kg ± 1kg
	Q.tà per pallet Italia <i>Quantity per pallet Italy</i>	18/3
	Q.tà per pallet Estero <i>Quantity per pallet Foreign</i>	18/3

Disegno <i>Drawing</i>						
	Tipo Box <i>Case size</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>				Tipo Coperchio <i>Lid Type</i>
	Tipo C	A 518	B 273	C 488	D 279	H 242